DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE n. MPS 0-40 BALLAST-CPR-6-23

(Reg.CE 305/2011 e R.D. (UE) N. 574/2014)

- 1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo: MPS 0-40 BALLAST
- 2. Lotto: 2023
- 3. Uso previsto del prodotto da costruzione, rispettivamente conformemente a

UNI EN 13242 Aggregati per materiali non legati e legati con leganti idraulici per l'impiego in opere di ingegneria civile e nella costruzione di strade

4. Nome ed indirizzo del fabbricante:

MARSALA RICICLA SRL

Sede legale e Piazzola di frantumazione e stoccaggio: Via Salemi c.da Amabilina,735 Marsala (TP)

- 5. Sistema di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto da costruzione: 2+
- 6. L'Organismo notificato: LL-C (Certification) a.s. 2435

Ha rilasciato il certificato di conformità del controllo della produzione in fabbrica n. 2435-CPR-3913092 fondandosi sui seguenti elementi:

- i) ispezione iniziale dello stabilimento di produzione e del controllo della produzione in fabbrica;
- ii) mantenimento annuale del sistema di controllo della produzione in fabbrica.

7. Prestazione dichiarata:

CARATTERISTICHE PRINCIPALI	PR	ESTAZIONE	DOCUMENTO DI RIFERIMENTO
Forma delle particelle	FI	SI ₁₅ FL ₁₅	
Dimensione delle particelle	d/D	IN FRAZIONE UNICA 0/40	
	cat.	G _A 85	
Massa volumica delle particelle	Mg/m³	2,72	
Contenuto in fini [cat.]	f	f ₄	
Equivalente in sabbia [%]	SE	63	
Blu di Metilene [g/kg o cat.]	%,MB	1,9	
Percentuale di particelle frantumate	С	C _{90/3}	∃
Resistenza alla frammentazione/frantumazione	LA	LA ₃₀	m Z
Stabilità di volume	٧	NPD	
Assorbimento/soluzione di acqua	WA %	0,63	\rightarrow
Composizione / Contenuto			7 32
Calcestruzzi	Rc	Rc 94,34	13242
Pietra naturale, calcestruzzi, vetro	Rcug	Rcug₀	
Forati, piastrelle, mattoni	Rb	Rb _{2,70}	
Conglomerati bituminosi	Ra	Ra _{2,96}	
Vetro	Rg	Rg ₀	
Altro	х	X 0	
Frustoli	FL	FL ₀ -	
Solfati solubili in acido	AS	AS _{0,2}	
Zolfo totale	%S	S ₁	



Autorizzazione Regionale D.D.S. n° 2258 del 06/12/13 R13 - R5

	e alterano la presa e l'indurimento gate con leganti idraulici	Dichiarato	ASSENTI
Resistenza all'at	trito	M _{DE}	M _{DE} 40
Rilascio di meta	Ili pesanti mediante lisciviazione	Dichiarato	ASSENTI
Rilascio di altre sostanze pericolose		Dichiarato	ASSENTI
Durabilità al gele	n/disasio	F,MS	NR
Darabilità ai goi	Juliagelo	1 ,1413	IVIX
Origine Origina	Riciclato aggregato proveniente da de	,	MX

La prestazione del prodotto di cui ai punti 1 e 2 è conforme alla prestazione dichiarata di cui al punto 7.
Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante di cui al punto 4.

Firmato a nome e per conto del fabbricante:

MARSALA, 28.05.2023

PARRINELLO RAIMONDO